LÍNEA YESOS

CALIDAD QUE ALCANZA LA PERFECCIÓN

YESOS TRADICIONALES
Yemaco
Corral

REVOQUE 2 EN 1
Alpress Proyectable
Alpress Manual
Alpress Reparador de Paredes

COMPLEMENTOS
Puente de Adherencia

DURLOCK®

REVOQUE 2 EN 1

ALPRESS
PROYECTABLE

Reemplazan a los revoques grueso y fino en un solo paso.

PRESENTACI N
Bolsa 35 kg

Revoque proyectable monocapa de base yeso para interiores con terminaci n lisa y gran resistencia mec nica.

VENTAJAS

- **Mayor velocidad de obra (3 veces m s r pido que revoque tradicional).**
- **Superficies lisas y espejadas.**
- **Alta dureza y resistencia.**
- **Listo para pintar a los 15 d as.**
- **Ideal para grandes superficies.**
- **M ximo rendimiento sin desperdicios.**

PASOS DE APLICACIÓN

Pared interior con fajas.

Romper la bolsa sobre la m quina.

Proyectar.

Reglear.



Raspar y llanear.

En caso de utilizar sobre losas de hormig n, aplicar previamente Puente de Adherencia Durlock®.

FRAG E
De Espera: 25 a 35 minutos
De Trabajo: 50 a 90 minutos

AVANCE DE OBRA
120mts^2 por d a para cuatro operarios

RENDIMIENTO
9,3 Kg de polvo seco por m^2/cm de esp.

DOSIFICACI N
4 partes de Alpress
3 partes de agua

REVOQUE 2 EN 1

ALPRESS
APLICACIÓN MANUAL

PRESENTACI N
Bolsa 25 kg

Revoque monocapa de base yeso para interiores de aplicaci n manual, con una terminaci n lisa y uniforme.

VENTAJAS

- **No es necesaria la utilizaci n de m quinas de proyecci n.**
- **Excelente terminaci n.**
- **Gran resistencia mec nica.**
- **Optimiza los tiempos de obra.**
- **Listo para pintar a los 15 d as.**
- **Alto rendimiento.**

PASOS DE APLICACIÓN

Pared interior con fajas.

Cargar.



Reglear.

Raspar y llanear.

Espesor de Aplicaci n para la l nea Alpress: 1,5 cm.

FRAG E
De Espera: 20 a 30 minutos
De Trabajo: 40 a 50 minutos

AVANCE DE OBRA
60 mts^2 por d a para cuatro operarios

RENDIMIENTO
11 Kg de polvo seco por m^2/cm de esp.

DOSIFICACI N
5 partes de Alpress
3 partes de agua

YESOS TRADICIONALES

yemaco

PRESENTACI N
Bolsa 40 kg

Yemaco y Corral son yesos tradicionales para la construcci n, ideales para enlucidos de paredes y cielorrasos. Se aplican en forma manual y se utilizan en todo tipo de obras en interior.

- **Compatibles con los distintos tipos de agua.**
- **No requieren ning n tipo de agregados.**

VENTAJAS YEMACO

- **M ximo tenor de pureza.**
- **Granulometr a uniforme.**

PASOS DE APLICACIÓN YEMACO Y CORRAL

Preparaci n en batea.

Aplicaci n con talocha de madera.

Llaneado.

FRAG E
Tiempo Inicial: 4 a 8 minutos
Tiempo Final: 28 a 29 minutos

ESPESOR DE APLICACI N
0,5 cm

RENDIMIENTO
4 a 6 Kg por m^2/cm de espesor

DOSIFICACI N
1 parte de Yemaco
1 parte de agua

YESOS TRADICIONALES

PRESENTACI N
Bolsa 40 kg

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Los yesos tradicionales Yemaco y Corral se aplican en paredes revocadas (las superficies deben estar limpias, libres de polvo, humedad y sin partes flojas o descascaradas).

VENTAJAS CORRAL

- **M s blanco.**
- **Gran plasticidad.**
- **F cil regleado.**
- **Terminaciones lisas y suaves.**

FRAG E
Tiempo Inicial: 4 a 8 minutos
Tiempo Final: 28 a 29 minutos

ESPESOR DE APLICACI N
0,5 cm

RENDIMIENTO
4 a 6 Kg por m^2/cm de espesor

DOSIFICACI N
1 parte de Corral
1 parte de agua

PUENTE DE ADHERENCIA

PRESENTACI N
Balde 20 ltr

Producto fabricado en base a emulsiones sint - ticas. Debe utilizarse para generar un puente de uni n entre soportes de distinta dilataci n tales como hormig n, bloques cer micos, ladrillos, EPS, previo a la aplicaci n de los yesos Durlock®

CARACTERÍSTICAS

- **Listo para usar, no requiere ning n agregado.**
- **Maximiza la adherencia del yeso u otros revestimientos a la superficie.**
- **Presenta coloraci n para detectar f cilmente su uso en obra.**
- **Anclaje mec nico y qu mico.**

APLICACIÓN

Con rodillo sobre el cielorraso.

PASOS DE APLICACIÓN

Revolver el producto.

Aplicar con rodillo sobre el cielorraso. Esperar 1 a 2 hs para aplicar yeso.

RENDIMIENTO
150 mts2 por balde de 20 litros.

PRESENTACI N

Bolsas 1 y 3 kg

REPARADOR DE PAREDES

ALPRESS

Ideal para realizar peque as reparaciones en paredes y cielorrasos interiores. De muy f cil preparaci n y aplicaci n.

YESO Y PLACAS



REVOQUES Y MAMPOSTER A



CIELORRASOS



VENTAJAS

- Resistente. No se contrae ni agrieta.
- Trabajabilidad 30 minutos.
- Adhiere sobre todo tipo de superficies, ladrillos, yeso, placas.
- F cil de lijar y taladrar.
- Puede pintarse con productos al l tex, sint ticos y al aceite.

APLICACI N

Con esp tula o llana para cubrir fisuras, rellenar revoques.

ESPESOR

Puede aplicarse en capas de hasta 2cm por mano.

TRABAJABILIDAD

30 minutos.

DOSIFICACI N

1 parte de agua
2 partes de Reparador

LÍNEA YESOS

PROPIEDADES DE LOS YESOS DURLOCK®

AISLAMIENTO T RMICO
Bajo coeficiente de conductividad t rmica.

PROTECCI N EN CASO DE INCENDIO
Alta resistencia ign fuga. No despide gases t xicos.

REGULACI N DE LA HUMEDAD AMBIENTE
Absorben la humedad cuando es excesiva y la liberan si el ambiente se torna seco.

ABSORCI N AC STICA
Por su estructura interna porosa y de amplia elasticidad, nuestros yesos disminuyen las vibraciones y absorben las ondas sonoras.

OBSERVACIONES GENERALES: No agregar cemento, arena o ning n otro aditivo a la mezcla ya que puede ocasionar patolog as en los revoques. Solo es necesario agregar agua. Temperatura de aplicaci n recomendada: +5 ºC a + 35 ºC.

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS: Los productos deben ser conservados perfectamente cerrados, en un espacio cubierto, seco y sin exposici n al sol. Deben estar siempre apoyados sobre pallets, evitando as el contacto con el suelo y la humedad.

VIDEOS INSTRUCTIVOS EN:
Durlock® TV

Los datos t cnicos de este documento son indicativos. Durlock S.A. mantiene la facultad exclusiva de ejercer la modificaci n y/o anulaci n de materiales, productos y/o especificaciones, sin previo aviso.

DURLOCK® y Vos

an etex company