



**YESOS
DURLOCK®**

**LA CALIDAD
QUE LOGRA
LA PERFECCIÓN**



 **DURLOCK®**

ALPRESS

REVOQUES PROYECTABLE Y MANUAL

YEMACO

CORRAL

YESOS TRADICIONALES



YESOS DURLOCK®



YESOS DURLOCK
EN NUESTRA PÁGINA
WEB DURLOCK.COM



Calculador de Yesos Durlock®
disponible en nuestra web www.durlock.com

la línea completa de **yesos durlock®**
es ideal para revoques y enlucidos interiores
en todo tipo de ambientes.
Se destacan por su **alto grado de pureza**
y blancura, con una excelente calidad de
terminación.

ELEGÍ EL PRODUCTO INDICADO PARA TU OBRA

	ALPRESS PROYECTABLE	ALPRESS MANUAL	YEMACO	CORRAL
Tipo de Yeso	Revoque 2 en 1	Revoque 2 en 1	Tradicional	Tradicional
Aplicación	Proyectable	Manual	Manual	Manual
Dureza				
Uso	Revoque Grueso y/o Fino	Revoque Grueso y/o Fino	Revoque Fino	Revoque Fino
Tiempo de trabajo	50'	20' / 30'	12'	12'
Tiempo de espera	80' / 100'	40' / 50'		





ALPRESS



REVOQUE PROYECTABLE



PRESENTACIÓN

Bolsa 35 kg

El Yeso Alpress Durlock® Proyectoable es un revoque monocapa de base yeso para interiores con una terminación lisa, espejada, uniforme y con gran resistencia mecánica. Reemplaza al revoque grueso y fino en ambientes interiores con gran velocidad de ejecución.

VENTAJAS

- Mayor velocidad de obra (3 veces más rápido que revoque tradicional).
- Superficies lisas y espejadas.
- Alta dureza y resistencia.
- Listo para pintar a los 15 días.
- Ideal para grandes superficies.
- Máximo rendimiento sin desperdicios.

PASOS DE APLICACIÓN



1 Pared interior con fajas.



2 Romper la bolsa sobre Proyectoar. la máquina.



3 Reglear.



5 Raspar y llanear.

En caso de utilizar sobre losas de hormigón, aplicar previamente Puente de Adherencia.

FRAGÜE

De Espera: 50 minutos
De Trabajo: 80 a 100 minutos

AVANCE DE OBRA

120mts² por día para cuatro operarios

RENDIMIENTO

9,3 Kg de polvo seco por m²/cm de esp.

DOSIFICACIÓN

4 partes de Alpress
3 partes de agua



ALPRESS



REVOQUE MANUAL

MONOCAPA 2 EN 1

El Yeso Alpress Durlock® es un revoque monocapa de base yeso para interiores de aplicación manual. Brinda ambientes con excelentes terminaciones: superficies lisas, espejadas y con excelente resistencia mecánica.

PRESENTACIÓN

Bolsa 25 kg

VENTAJAS

- No es necesaria la utilización de máquinas de proyección.
- Excelente terminación.
- Gran resistencia mecánica.
- Optimiza los tiempos de obra.
- Listo para pintar a los 15 días.
- Alto rendimiento.

PASOS DE APLICACIÓN



1 Pared interior con fajas.



2 Cargar.



3 Reglear.



4 Raspar y llanear.

Espesor de Aplicación para la línea Alpress: 1,5 cm.

FRAGÜE

De Espera: 20 a 30 minutos
De Trabajo: 40 a 50 minutos

AVANCE DE OBRA

60 mts² por día para
cuatro operarios

RENDIMIENTO

11 Kg de polvo seco
por m²/cm de esp.

DOSIFICACIÓN

4 partes de Alpress
3 partes de agua



yemaco



YESO TRADICIONAL



El Yeso Yemaco Durlock® es un yeso tradicional para la construcción, ideal para realizar enlucidos de paredes y cielorrasos. Se emplea de forma manual en ambientes interiores.

PRESENTACIÓN

Bolsa 40 kg

VENTAJAS

- Máximo tenor de pureza.
- Granulometría uniforme.

PASOS DE APLICACIÓN YEMACO Y CORRAL



1 Preparación en batea.



2 Aplicación con talocha de madera.



3 Llanao.

FRAGÜE

Tiempo de trabajo:
12 a 14 minutos

ESPESOR DE APLICACIÓN

0,5 cm

RENDIMIENTO

4 a 6 Kg por m²/cm
de espesor

DOSIFICACIÓN

1 parte de Yemaco
1 parte de agua



CORRAL



YESO TRADICIONAL



PRESENTACIÓN

Bolsa 40 kg

Es un yeso para revestir paredes y cielorrasos de toda clase de ambientes. Se emplea en forma manual y se utiliza en todo tipo de obras en interior. No requiere ningún tipo de agregados.

VENTAJAS

- Más blanco.
- Gran plasticidad.
- Fácil regleado.
- Terminaciones lisas y suaves.



FRAGÜE

Tiempo de trabajo:
12 a 14 minutos

ESPESOR DE APLICACIÓN

0,5 cm

RENDIMIENTO

4 a 6 Kg por m²/cm
de espesor

DOSIFICACIÓN

1 parte de Corral
1 parte de agua

LÍNEA YESOS

PROPIEDADES DE LOS YESOS DURLOCK®



AISLAMIENTO TÉRMICO

Bajo coeficiente de conductividad térmica.



PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO

Alta resistencia ignífuga. No despiden gases tóxicos.



REGULACIÓN DE LA HUMEDAD AMBIENTE

Absorben la humedad cuando es excesiva y la liberan si el ambiente se torna seco.



ABSORCIÓN ACÚSTICA

Por su estructura interna porosa y de amplia elasticidad, nuestros yesos disminuyen las vibraciones y absorben las ondas sonoras.

OBSERVACIONES GENERALES: No agregar cemento, arena o ningún otro aditivo a la mezcla ya que puede ocasionar patologías en los revoques. Solo es necesario agregar agua. Temperatura de aplicación recomendada: +5 °C a + 35 °C.

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS: Los productos deben ser conservados perfectamente cerrados, en un espacio cubierto, seco y sin exposición al sol. Deben estar siempre apoyados sobre pallets, evitando así el contacto con el suelo y la humedad.

Los datos técnicos de este documento son indicativos. Durlock S.A. mantiene la facultad exclusiva de ejercer la modificación y/o anulación de materiales, productos y/o especificaciones, sin previo aviso.



**YESOS
DURLOCK®**

VIDEOS DE
PREPARADO Y
APLICACIÓN
DE YESOS DURLOCK
EN YOUTUBE

